


Per andare incontro all' esigenza di accendere in maniera duratura ed efficace le schede led presenti sul mercato TELECTRONICS ha sviluppato diversi modelli di alimentatori sia per LED tradizionali che per LED di potenza abbinabili alle schede esistenti o in fase di progettazione.

- PRODOTTO COMPLETAMENTE RESINATO
- DIMENSIONI RIDOTTE
- CONTENITORE IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE
- DISPONIBILI CON MORSETTIERA A VITE (M) O INNESTO (F)
- PROTETTO IP 20
- Ta 50°C



To run into the demand to turn on in lasting and effective way the C.S led present on the market TELECTRONICS has developed different models of feeders both for traditional LED and power LED compatible to the existing cards or in phase of planning.

- FULLY RESIN PRODUCT
- LITTLE DIMENSION
- AUTOEXTINGUISHING POLICARBONATE CASE
- DISPOSABLE WITH SCREW CLAMP (M) OR FAST (F)
- IP 20 PROTECTION
- Ta 50°C

COD. PRODOTTO PRODUCT CODE	Vin (V) Vin (V)	Vout (V) Vout (V)	Iout (A) Iout (A)	PESO WEIGHT	PZ IMBALLO CARTON QTY	PESO IMBALLO CARTON WEIGHT
6E12AL6W-F	90-264	12 (6W)	-	85 gr.	25	2,25 Kg.
6E24AL6W-F	90-264	24 (6W)	-	85 gr.	25	2,25 Kg.
6E350AL6W-F	90-264	-	350 (6W)	85 gr.	25	2,25 Kg.
6E500AL6W-F	90-264	-	500 (6W)	85 gr.	25	2,25 Kg.
6E700AL6W-F	90-264	-	700 (6W)	85 gr.	25	2,25 Kg.
6E12AL6W	90-264	12 (6W)	-	85 gr.	25	2,25 Kg.
6E24AL6W	90-264	24 (6W)	-	85 gr.	25	2,25 Kg.
6E12AL6W)-S	90-264	12 (6W)	-	85 gr.	25	2,25 Kg.
6E24AL6W-S	90-264	24 (6W)	-	85 gr.	25	2,25 Kg.
6E350AL6W)-S	90-264	-	350 (6W)	85 gr.	25	2,25 Kg.
6E700AL6W-S	90-264	-	700 (6W)	85 gr.	25	2,25 Kg.
6E12AL6W/8	90-264	8x12 (8X6W)	-	650 gr.	6	4,2 kg.
6E24AL6W/8	90-264	8x24 (8X6W)	-	650 gr.	6	4,2 kg.
6E350AL6W/8	90-264	-	8x350 (8X6W)	650 gr.	6	4,2 kg.
6E500AL6W/8	90-264	-	8x500 (8X6W)	650 gr.	6	4,2 kg.
6E700AL6W/8	90-264	-	8x700 (8X6W)	650 gr.	6	4,2 kg.
6E25AL25W-12	230	12	-	250 gr.	2	0,6 Kg.
6E25AL25W-24	230	24	-	250 gr.	2	0,6 Kg.
6E25AL25W-350	230	-	350	250 gr.	2	0,6 Kg.
6E25AL25W-700	230	-	700	250 gr.	2	0,6 Kg.
6E25ALRS25-12	90-264	12	-	200 gr.	1	0,22 Kg.
6E25ALRS25-24	90-264	24	-	200 gr.	1	0,22 Kg.
6E50ALRS50-12	90-264	12	-	400 gr.	1	0,42 Kg.
6E50ALRS50-24	90-264	24	-	400 gr.	1	0,42 Kg.
6E100ALRS100-12	90-264	12	-	600 gr.	1	0,62 Kg.
6E100ALRS100-24	90-264	24	-	600 gr.	1	0,62 Kg.
6E150ALRS150-12	90-264	12	-	750 gr.	1	0,8 Kg.
6E150ALRS150-24	90-264	24	-	750 gr.	1	0,8 Kg.
6E20ALLPC20-350	90-264	-	350mA 3-48V	220 gr.	1	0,24 Kg.
6E20ALLPC20-700	90-264	-	700mA 3-30V	220 gr.	1	0,24 Kg.
6E35ALLPC35-700	90-264	-	700mA 9-48V	340 gr.	1	0,37 Kg.

Schemi di collegamento e dimensioni sul sito.
Dimension and connections on the site

ACCESSORI E CONTROLLORI DMX - DMX CONTROLLER AND ACCESSORIES

COD. PRODOTTO PRODUCT CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO WEIGHT	PZ IMBALLO CARTON QTY
85.001	TELECOMANDO MULTIFUNZIONE PER RGB	115 gr.	1
85.002	SCHEDA CENTRALINA RGB	125 gr.	1
85.003	CONTROLLORE RGB/DMX	175 gr.	1
85.004	SCHEDA ALIMENTATORE USB 12V/500mA	85 gr.	1
85.005	SCHEDA X INGRESSO USB/DMX	85 gr.	1
85.006	SENSORE INFRAROSSO	20 gr.	1
85.007	SCHEDA X USB/DMX optoisolata e autoalim.	90 gr.	1
85.008	CHIAVE COMPARAZIONE USB/DMX	80 gr.	1
85.009/350-700	REGOLATORE DI CORRENTE DIMMERABILE 350mA o 700mA	60 gr.	10
85.010/350-700-1050	REGOLATORE DI CORRENTE DIMMERABILE 350mA,700mA o 1,05A	60 gr.	10
85.011	CONTROLLORE DMX PER 503 24V	135 gr.	1
85.012	CONTROLLORE DMX PER 503 220V	135 gr.	1
85.013	CONTROLLORE RGB PER 503 24V	135 gr.	1
85.014	CONTROLLORE RGB PER 503 220V	135 gr.	1
85.015	TELECOMANDO IR,APA1616 RGB	80 gr.	1
85.016	CENTRALINA DMX TENSIONE B0046 3A 12/24V	150 gr.	1
85.017	SENSORE + CAVO OCCHIELLO E CONN. KK3P	20 gr.	1
85.018	CENTRALINA TOUCH 24V PER 503	135 gr.	1
85.019	CENTRALINA TOUCH 230V PER 503	135 gr.	1
Q0067/P1	SCHEDA TOUCH diam.40mm prg2 ON-OFF	50 gr.	1
Q0067/P2	SCHEDA TOUCH diam.40mm prg2 ON-OFF+DIMMER	50 gr.	1
Q0071	SCHEDA 3DRV diam.40mm 350mA	50 gr.	1

Possibilità di progettazioni CUSTOM su ogni tipo di scheda per alimentazione/gestione LED
Possibility of CUSTOM projects on any type of card power /LED management

