


SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Sistema integrato per lampade a scarica - Control gear for discharge lamps





- CONFORME EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- UNITA' INDIPENDENTE
- CLASSE DI PROTEZIONE II
- GRADO DI PROTEZIONE IP20
- ACCENDITORE ELETTRONICO RESINATO
- CONDENSATORE DI RIFASAMENTO INCLUSO E SOSTITUIBILE
- CUSTODIA IN TECNOPOLIMERO V0 UL94 TEST FILO INCANDESCENTE 850°C IEC 695-2-1
- CONNESSIONI CON CAVI NORMA CEI20-22 SEZIONE 1,5mm²
- COLLAUDATO SINGOLARMENTE
- DISPOSITIVO DI CUT-OFF CON PTC
- POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE

- COMPLYING EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- INDEPENDENT UNIT
- PROTECTION CLASS II
- IP 20 PROTECTION
- ELECTRONIC FULLY RESIN IGNITOR
- POWER FACTOR CAPACITOR INCLUDE AND SUITABLE
- ALL PLASTIC PARTS ARE SELF EXTINGUISHING V0 UL94 WITH CABLE TEST 850°C IEC 695-2-1
- CABLE CONNECTION CONFORMING CEI 20-22 SECTION 1,5mm²
- SINGLE TEST
- CUT-OFF SYSTEM
- POSSIBILITY OF CUSTOM PERSONALIZATION

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



COLLEGAMENTO - CONNECTION



Codice - Code		E035.IR53
Tensione - Voltage	V	220/240
Frequenza - Frequency	Hz	50/60
Lampade - Lamps	HPS	35
Tensione di picco - Peak voltage	kV	3,5 - 5
Corrente nominale - Nominal current	A	1,8
Ampiezza di impulso - Impulse width	µsec	0,8
Numero di impulsi per semiciclo No. Of impulses per half cycle		3
Tensione di intervento - Switch off/on voltage	V	175/198
Capacità di carico - Load capacity	pF	100
Temperatura massima contenitore - Max case temperature	°C	70
Temperatura ambiente min/max - Min/Max ambient temperature	°C	0...+50°C
Tensione applicata - Electric strength	kV	3x1'
Resistenza di isolamento - Insulation resistance	MΩ	≥ 10
Peso - Weight	Kg	2


SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Sistema integrato per lampade a scarica - Control gear for discharge lamps





- CONFORME EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- UNITA' INDIPENDENTE
- CLASSE DI PROTEZIONE II
- GRADO DI PROTEZIONE IP20
- ACCENDITORE ELETTRONICO RESINATO
- CONDENSATORE DI RIFASAMENTO INCLUSO E SOSTITUIBILE
- CUSTODIA IN TECNOPOLIMERO V0 UL94 TEST FILO INCANDESCENTE 850°C IEC 695-2-1
- CONNESSIONI CON CAVI NORMA CEI20-22 SEZIONE 1,5mm²
- COLLAUDATO SINGOLARMENTE
- DISPOSITIVO DI CUT-OFF CON PTC
- POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE

- COMPLYING EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- INDEPENDENT UNIT
- PROTECTION CLASS II
- IP 20 PROTECTION
- ELECTRONIC FULLY RESIN IGNITOR
- POWER FACTOR CAPACITOR INCLUDE AND SUITABLE
- ALL PLASTIC PARTS ARE SELF EXTINGUISHING V0 UL94 WITH CABLE TEST 850°C IEC 695-2-1
- CABLE CONNECTION CONFORMING CEI 20-22 SECTION 1,5mm²
- SINGLE TEST
- CUT-OFF SYSTEM
- POSSIBILITY OF CUSTOM PERSONALIZATION

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



COLLEGAMENTO - CONNECTION



Codice - Code

E070.SIR53

Tensione - Voltage	V	220/240
Frequenza - Frequency	Hz	50/60
Lampade - Lamps	HPS	70
Tensione di picco - Peak voltage	kV	3,5 - 5
Corrente nominale - Nominal current	A	1,8
Ampiezza di impulso - Impulse width	µsec	0,8
Numero di impulsi per semiciclo No. Of impulses per half cycle		3
Tensione di intervento - Switch off/on voltage	V	175/198
Capacità di carico - Load capacity	pF	100
Temperatura massima contenitore - Max case temperature	°C	70
Temperatura ambiente min/max - Min/Max ambient temperature	°C	0...+50°C
Tensione applicata - Electric strength	kV	3x1'
Resistenza di isolamento - Insulation resistance	MΩ	≥ 10
Peso - Weight	Kg	2,2


SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Sistema integrato per lampade a scarica - Control gear for discharge lamps






- CONFORME EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- UNITA' INDIPENDENTE
- CLASSE DI PROTEZIONE II
- GRADO DI PROTEZIONE IP20
- ACCENDITORE ELETTRONICO RESINATO
- CONDENSATORE DI RIFASAMENTO INCLUSO E SOSTITUIBILE
- CUSTODIA IN TECNOPOLIMERO V0 UL94 TEST FILO INCANDESCENTE 850°C IEC 695-2-1
- CONNESSIONI CON CAVI NORMA CEI20-22 SEZIONE 1,5mm²
- COLLAUDATO SINGOLARMENTE
- DISPOSITIVO DI CUT-OFF CON PTC
- POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE

- COMPLYING EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- INDEPENDENT UNIT
- PROTECTION CLASS II
- IP 20 PROTECTION
- ELECTRONIC FULLY RESIN IGNITOR
- POWER FACTOR CAPACITOR INCLUDE AND SUITABLE
- ALL PLASTIC PARTS ARE SELF EXTINGUISHING V0 UL94 WITH CABLE TEST 850°C IEC 695-2-1
- CABLE CONNECTION CONFORMING CEI 20-22 SECTION 1,5mm²
- SINGLE TEST
- CUT-OFF SYSTEM
- POSSIBILITY OF CUSTOM PERSONALIZATION

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



COLLEGAMENTO - CONNECTION



Codice - Code		E100.SIR53
Tensione - Voltage	V	220/240
Frequenza - Frequency	Hz	50/60
Lampade - Lamps	HPS	100
Tensione di picco - Peak voltage	kV	3,5 - 5
Corrente nominale - Nominal current	A	1,8
Ampiezza di impulso - Impulse width	µsec	0,8
Numero di impulsi per semiciclo No. Of impulses per half cycle		3
Tensione di intervento - Switch off/on voltage	V	175/198
Capacità di carico - Load capacity	pF	100
Temperatura massima contenitore - Max case temperature	°C	70
Temperatura ambiente min/max - Min/Max ambient temperature	°C	0...+50°C
Tensione applicata - Electric strength	kV	3x1'
Resistenza di isolamento - Insulation resistance	MΩ	≥ 10
Peso - Weight	Kg	2,3


SCHEMA TECNICA-DATA SHEET

Sistema integrato per lampade a scarica - Control gear for discharge lamps





- CONFORME EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- UNITA' INDIPENDENTE
- CLASSE DI PROTEZIONE II
- GRADO DI PROTEZIONE IP20
- ACCENDITORE ELETTRONICO RESINATO
- CONDENSATORE DI RIFASAMENTO INCLUSO E SOSTITUIBILE
- CUSTODIA IN TECNOPOLIMERO V0 UL94 TEST FILO INCANDESCENTE 850°C IEC 695-2-1
- CONNESSIONI CON CAVI NORMA CEI20-22 SEZIONE 1,5mm²
- COLLAUDATO SINGOLARMENTE
- DISPOSITIVO DI CUT-OFF CON PTC
- POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE

- COMPLYING EN60926 (IEC926) EN60927 (IEC 927)
- INDEPENDENT UNIT
- PROTECTION CLASS II
- IP 20 PROTECTION
- ELECTRONIC FULLY RESIN IGNITOR
- POWER FACTOR CAPACITOR INCLUDE AND SUITABLE
- ALL PLASTIC PARTS ARE SELF EXTINGUISHING V0 UL94 WITH CABLE TEST 850°C IEC 695-2-1
- CABLE CONNECTION CONFORMING CEI 20-22 SECTION 1,5mm²
- SINGLE TEST
- CUT-OFF SYSTEM
- POSSIBILITY OF CUSTOM PERSONALIZATION

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



COLLEGAMENTO - CONNECTION



Codice - Code		E150.SIR53
Tensione - Voltage	V	220/240
Frequenza - Frequency	Hz	50/60
Lampade - Lamps	HPS	150
Tensione di picco - Peak voltage	kV	3,5 - 5
Corrente nominale - Nominal current	A	1,8
Ampiezza di impulso - Impulse width	µsec	0,8
Numero di impulsi per semiciclo No. Of impulses per half cycle		3
Tensione di intervento - Switch off/on voltage	V	175/198
Capacità di carico - Load capacity	pF	100
Temperatura massima contenitore - Max case temperature	°C	70
Temperatura ambiente min/max - Min/Max ambient temperature	°C	0...+50°C
Tensione applicata - Electric strength	kV	3x1'
Resistenza di isolamento - Insulation resistance	MΩ	≥ 10
Peso - Weight	Kg	2,6